



کنترل پانل آدرس پذیر
Addressable Control Panel

Technical Specification	ZX-P 1000 AD	مشخصات فنی
Supply voltage	230 V A.C (-15%_+10%), 50/60 Hz	ولتاژ تامین
System voltage	20-30 V D.C.	ولتاژ سیستم
Zone indicator (LED)	96 PCS	نشانگر زون (LED)
Fault Output	1 relay (24 V D.C) 3 A	خروجی Fault
Fire Output	1 relay (24 V D.C) 3 A	خروجی Fire
Alarm Output	2 lines, each line: 24 V	خروجی Alarm
Required Battery	2 x 12 V, 7.2 Ah	باتری مورد نیاز
IP Rating	IP 30	درجه حفاظت
Operating Temperature	-10 °C — +50 °C	دمای کارکردی
Operating humidity	(Non-condensing) 5% — 95% RH (بدون میعان)	رطوبت کارکردی
Printer	Optional (قابل نصب)	چاپگر
Dimensions	510 x 390 x 110 mm	ابعاد
Number of Loops	1 - 2 - 3 - 4	تعداد لوپ ها
Loop Capacity	1 x 250 2 x 250 3 x 250 4 x 250	ظرفیت لوپ ها (تعداد قطعات)
Standard Requirement	Exceeding 512 detector and / or manual call points will not comply to EN 54-2. نصب بیش از ۵۱۲ دتکتور و یا شستی در یک پانل مغایر با استاندارد EN 54-2 می باشد.	الزام استاندارد
Weight without battery	8.8 Kg	وزن بدون باتری

ADDRESSABLE CONTROL PANEL



390 mm



110 mm

510 mm

